Die Qualität des Lichtes ist die Qualität des Bildes



STAR-LIGHT 250 / 500 / 750



STAR-LIGHT das Licht für alle Fälle

- Schnelle Ladezeiten
- Stufenlose Leistungsregelung
- Einfache Bedienung
- Kompakt und flexibel
- Optimale Kühlung
- Professionelles Alu-Profilgehäuse
- 3 Jahre Garantie



Internet: www,fotozubehoershop.ch E-mail: verkauf@fotozubehoershop.ch

Tel.: 0041(0)76 335 44 22



Blewa Trade Walz Rotbuchstrasse 11a 8600 Dübendorf

Die Qualität des Lichtes ist die Qualität des Bildes



Die STAR-LIGHT Geräte sind serienmäßig mit einer hochbelastbaren Blitzröhre ausgerüstet (ca. 100.000 Blitze).

Die Blitzröhre ist auf einem Hochglanz, harteloxierten Aluminium-Reflektor montiert (hohe Lichtausbeute).

Durch die kurze Ladezeit und Anzahl der möglichen Blitze in Folge sind die STAR-LIGHT Geräte optimal für Modefotografie und Reportagen geeignet.

Die Spannung des Sync.- Anschluß beträgt ca. 6V, optimal für Digitale Kamaras.

Stufenlos regelbar von 1/16(min.) bis 1/1(max.)

Abblitzkontrolle akustisch, optisch oder kombiniert wählbar.

Beim Einstelllicht kann wahlweise zwischen, proportional / voll / aus, gewählt werden. Das Einstelllicht läßt sich nachregeln, somit ist eine Anpassung an andere Geräte möglich.

Beim Herunterregeln kann die überschüßige Energie durch Abblitzen (schnellere Bereitschaft) oder durch internen Energieabbau wahlweise geregelt werden.

Die STAR-LIGHT Geräte sind optional mit eingebautem Funk, 1 oder 4 Kanal lieferbar. Fotozelle und eingebauter Funk sind separat abschaltbar.

Der Lüfter ist an der Rückfront befestigt dadurch wird eine hervoragende Kühlung der elektronischen Bauteile und Blitzröhre gewährleistet.

Mit dem Handgriff läßt sich das Gerät leicht und bequem handhaben.

Der Geräteneiger mit integriertem Schirmhalter ist längs verschiebbar. Dieser kann an 3 Seiten des Gerätes angebracht werden (nur bei RICHTER), so ist immer eine gute Sicht auf das Bedienfeld (Seitenfront) möglich, auch in einer Höhe von 2,50m oder mehr.

S	TAR-LIGHT		
Gerätebezeichung	250	500	750
Leistung max.	244 Ws	488 Ws	732 Ws
Blende: 2m 1/60sek 100 ASA Maxireflektor	32 2/10	45 2/10	45 7/10
Leistungsregelung stufenlos	1/1 - 1/16		
Wiederholgenauigkeit	unter 0,5 %		
Abbrennzeit t=0,1 in sek.	1/1050	1/660	1/450
Abbrennzeit t=0,5 in sek.	1/3125	1/2000	1/1500
Ladezeit bei 1/1	1,0 s	1,2 s	2,0 s
Ladezeit bei 1/16	0,3 s	0,3 s	0,5 s
Anzahl Blitze in Folge bei max. Leistung**	270	180	150
Anzahl Blitze in Folge bei min. Leistung**	600	500	300
Farbtemp, bei max. Leistung	5500 K +/- 100 K		
Blitzauslösung	Fotozelle - SyncBuchse - Testschalter - optional Funk		
Abbau der Blitzenergie	Abblitzen oder Intern (umschaltbar)		
Blitzbereitschaft / Abblitzkontrolle	E-Licht an / aus - Akustisch - getrennt o. gemeinsam schaltbar		
Einstelllicht max.	GY6,35 - 300W	GY6,35 - 300W	GY6,35 - 650W
Einstelllicht bie Auslieferung	200W	300W	650W
Einstelllicht sonstiges	Einstelllicht kann nachgeregelt / angepasst werden		
Gerätehauptsicherung	5A	5A	6,3A
Ventilator	80x80x25 52m³ 29dbA		
Schaltspannung der SyncBuchse	6V +/- 1V		
Reflektoraufnahme	Schnellspannmechanismus 10cm Durchmesser		
Gewicht ohne Zubehör	2,75 kg	3.00 kg	3.30 kg
Abmessungen ohne Zubehör	350 x 180 x 130 mm		
w n	_		



Stand 22.01.2007; Technischen Änderungen vorbehalten, Alle angegebenen Werte sind Richtwerte und im rechtlichen Sinne nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen. Gemessen bei 230V/50Hz. Die Werte können durch Bauteiltoleranzen schwanken.



Blewa Trade Walz Rotbuchstrasse 11a 8600 Dübendorf Internet: www,fotozubehoershop.ch E-mail: verkauf@fotozubehoershop.ch

Tel.: 0041(0)76 335 44 22